



基本グレード

グレード	#400	#500	#700	#800	#1000	#1200	#1500
長さ	0.4 mm	0.5 mm	0.7 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm
直径	0.4 mm	0.5 mm	0.7 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm

梱包形態：25 kg (クラフト袋)

ご使用において

- ・ 主に投射剤としてご使用いただけます。
(樹脂・ゴムの成型バリや、金属の切削バリの除去、金属表面のクリーニングなど)
- ・ ポリカーボネート樹脂を素材としたバラツキの少ない整った円柱状のペレットです。
(プラスチック素材ですので、ワークに傷を付けずにバリを取ります。)
(ポリカーボネート樹脂を素材としているので、広い温度範囲、長時間の使用にも耐えます。)
- ・ 各種ワークの形状、厚みに対応できるように各種のサイズを取り揃えています。
(その他色のご要望については、担当者までお問い合わせください。)
- ・ 帯電防止処理を施しており、ワークやブラスト装置にホコリ、汚れが付きにくい設計となっています。
(帯電防止剤『ダイコール』を併用いただくと、バリ及びホコリの付着防止に一層の効果を発揮します。)

大東化成工業株式会社
 大阪市旭区赤川1丁目6番28号
 (担当) 木崎 肇
 ☎ : 06-6927-6633
 昌 : 06-6927-6636

Issued date: January 2017